

Instruktaž k přepotažení slunečníku MVIA

A) DEMONTÁŽ POTAHU SLUNEČNÍKU

1. Slunečník umístěte do podstavce a zajistěte jej proti vyvrácení.
2. Před uzavřením slunečníku, je třeba odjistit 4 suché zipy (našité cca v 1/3 diagonály potahu).
3. Poté, co jsou odjištěny suché zipy, uzavřete slunečník, který ponechte zavřený po celou dobu demontáže plachty.
4. Ze čtyř rohových kapes potahu vysuňte delší ramena konstrukce (diagonály) a tím uvolněte potah.
5. Na konci každého ze čtyř kratších ramen vyšroubujte upevňovací vrut, který prostřednictvím silonového pásku fixuje potah ke konstrukci slunečníku.
6. Za použití vhodného žebříku stáhněte potah přes horní růžici a opatrně jej sejměte z konstrukce slunečníku.

B) MONTÁŽ POTAHU SLUNEČNÍKU

1. Před zahájením montáže nového potahu ponechte kostru slunečníku umístěnou v podstavci a zajištěnou proti vyvrácení.
2. Kostra slunečníku zůstane v zavřeném stavu.
3. Za použití vhodného žebříku přetáhněte nový potah přes horní růžici konstrukce (vrchol konstrukce slunečníku).
4. Dbejte na to, aby byl střed potahu přesně vyrovnan s osou horní růžice konstrukce (vrchol konstrukce slunečníku).
5. Do čtyř rohových kapes potahu postupně zasuněte delší ramena konstrukce (diagonály). Při této manipulaci používejte pouze přiměřenou sílu, aby nedošlo k poškození potahu, zejména k natržení kapes a švů.
6. Konstrukci slunečníku opatrně otevřete až do polohy, ve které lze mechanismus bezpečně zajistit v západce pro plně otevřený stav (doporučujeme zajistit na druhý zoubek).
7. Postupně upevněte potah ke čtyřem kratším ramenům konstrukce pomocí silonových pásků a upevňovacích vrutů do plastové krytky. Vruty dotahujte pouze přiměřenou silou. Silonové pásky musí po upevnění zachovat mírnou vůli, která slouží k vyrovnaní napětí potahu při otevírání a zavírání slunečníku. Nadměrné dotažení může vést k poškození potahu, švů i konstrukce slunečníku.
8. Suché zipy (našité cca v 1/3 diagonály potahu) obepněte kolem ramen konstrukce a pevně je spojte. Tím je montáž potahu dokončena.

KONTROLA SPRÁVNÉ MONTÁŽE

Po dokončení montáže proveďte funkční kontrolu otevírání a zavírání slunečníku:

- a. Slunečník musí být možné zcela uzavřít a zajistit obepínacím bezpečnostním páskem s karabinou, který zabraňuje samovolnému otevření
- b. Slunečník musí být možné bez omezení otevřít do pracovní polohy a zajistit v západce mechanismu (doporučujeme zajistit na druhý zoubek), která slouží k bezpečnému zajištění v otevřeném stavu.

BEZPEČNOSTNÍ A PROVOZNÍ UPOZORNĚNÍ

1. V závislosti na roku výroby a provedení konstrukce se mohou jednotlivé detaily mírně lišit. Základní princip montáže a demontáže potahu však zůstává shodný. V případě jakýchkoli nejasností nebo nesrovnalostí kontaktujte dodavatele.
2. Před montáží zkontrolujte technický stav konstrukce slunečníku. Konstrukce nesmí vykazovat známky poškození a nesmí být jakkoli upravována.
3. Montáž a demontáž potahu provádějte pouze za vhodných povětrnostních podmínek, zejména za bezvětří.
4. Při manipulaci dodržujte obecně platné zásady bezpečnosti práce, zejména při používání ručního náradí a při práci ve výšce za použití žebříku.
5. Montáž a demontáž doporučujeme provádět minimálně ve dvou osobách (fyzicky i psychicky způsobilých).
6. Na poškození, vady vzniklé v důsledku nesprávné montáže, demontáže, manipulace nebo nedodržení tohoto návodu se nevztahují práva z vadného plnění ani záruka.
7. Potah není určen k mechanickému ani chemickému čištění. Použití nevhodných čistících prostředků může vést k jeho nevratnému poškození.
8. Potah udržujte v čistém a suchém stavu. Dlouhodobé působení vlhkosti, nečistot nebo biologického znečištění může negativně ovlivnit jeho životnost a funkční vlastnosti.
9. Při skladování musí být potah, případně celý slunečník čistý a zcela suchý. Skladování provádějte v ochranném obalu a na místě chráněném před vlhkostí, mechanickým poškozením a dalšími nepříznivými vlivy.